

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://diplomatic.nt-rt.ru/> || dcw@nt-rt.ru

TRM-N [Electromechanical Turrets]



Description:

Conceived for heavy turning operations, these turrets allow high stiffness and loading capacity, thanks to large diameter couplings.

- A single 3-phase motor manages all the indexing cycle
- Cam/rollers system for clamping/unclamping
- Easy control by the machine PLC. Alternatively, a basic Control Unit (UCN) is also available
- For all sizes lathes

Technical information I.T. 6440

TRM-N size		120	160	200	250	320
Tool stations		4	4-6			
Max transportable Inertia	Kgm ²	0,5	1,0	3	7	22
Toolholder size	DIN69881	56	72	90	115/140	140
Max tangential torque	Nm	700	1.500	2.900	6.300	12.000
Max tilting torque	(to push)	Nm	1.100	1.600	2.800	6.900
	(to lift)	Nm	550	900	1.750	4.500
Unbalancing torque (Horizontal axis)	Nm	10	25	45	120	200
Repeatability accuracy	Deg.	± 1,6"				
Indexing accuracy	Deg.	± 4"				