

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://diplomatic.nt-rt.ru/> || [dcw@nt-rt.ru](mailto:dcw@nt-rt.ru)

# BSV-N



## Description:

Project of proven reliability by decades of applications in the world, the BSV-N turrets are fully electromechanically operated, driven by a simple AC motor. Economical solutions for medium volume production machines.

- Electromechanical operated
- Cam/rollers system for clamping/unclamping
- Low-cost turrets
- Easy control by the machine PLC

Alternatively, a Basic Control Unit (UCN) is also available Technical information I.T. 6430

BSV-N size		100	120	160	200	250	320	400
Tool stations		8-12						
Max transportable Inertia	Kgm <sup>2</sup>	0,2	1,2	1,8	4,5	9	22	70
Max tangential torque	Nm	400	750	1.600	3.500	6.000	12.000	24.000
Max tilting torque	(to push)	Nm	350	850	1.900	5.200	10.000	32.000
	(to lift)	Nm	160	400	800	2.500	4.000	15.000
Repeatability accuracy	Deg.	± 1,6"						
Indexing accuracy	Deg.	± 4"						
Coolant pressure	Bar	STD 14 /Option 30						